



09376 Liquide de lustrage Perfect-it III

FICHE TECHNIQUE

AAD-FR-F-CM-N°003

Mars 2003

Description et domaine d'utilisation

Le liquide de Lustrage Machine 3M 09376 permet d'éliminer toutes traces dues au polissage et donne un brillant optimal aux surfaces peintes d'origine ou après réparation. Il s'applique à l'aide d'une Mousse de Lustrage Grand Brillant Perfect-it III (09378) ou de la Mousse Noire Alvéolée montée sur une lustreuse.

Peut également être appliqué à la main.

Principales caractéristiques

- Bouchon bleu.
- Finition fine et brillant optimal.
- Nettoyage facile.
- Sans silicone.

Méthode d'application

1. Bien secouer le bidon avant utilisation.
2. Appliquer une petite quantité de Liquide de Lustrage 3M sur la mousse de Lustrage ou sur la surface peinte.
3. Etaler le produit de façon uniforme à l'aide de la mousse de Lustrage avant de démarrer la lustreuse afin d'éviter les projections (vitesse de la machine entre 1500 et 2500 tours/minutes).
4. Lustrer en appliquant une pression faible à moyenne, et réduire progressivement la pression lorsque le produit commence à sécher.
5. Essuyer ensuite à l'aide du Tissu Microfibres Haute Performance 2010 de 3M pour obtenir un brillant optimal.
6. Les éventuelles projections du liquide de Lustrage Machine sur des panneaux adjacents ou sur les pièces plastique doivent être rapidement essuyées à l'aide du chiffon de lustrage légèrement humide avant de passer à l'élément de carrosserie suivant.

Propriétés physiques

Conditionnement :	Bidon d'un Kilogramme
Couleur :	Liquide visqueux gris
Viscosité :	10 000 à 18 000 Centipoise
PH :	7.5 à 8.5
Point éclair :	Supérieur à 98°C
V.O.C :	263 grammes/litre
% Volatile :	80 à 90%
Durée de vie :	2 ans

Stocker la bouteille debout et à l'abri du gel (à base d'eau).

Guide des produits

Description	Référence	Conditionnement	Quantité
Liquide de Lustrage Machine	09376	Bidon 1 Kg	Carton de 12 bidons

Conseils de Sécurité

- Avant utilisation, consulter l'étiquette sécurité et la fiche de donnée de sécurité relative à ces produits, disponible sur Minitel ou sur Internet.
- Ces produits sont destinés à un usage industriel par des professionnels.



3M France
Produits pour la Réparation Automobile
 Boulevard de l'Oise
 95006 Cergy Pontoise Cedex
 Téléphone : 01 30 31 62 15
 Télécopieur : 01 30 31 61 36
 Internet : www.3M.com/fr/repauto



Important :

Se référer à l'étiquette du produit et à la fiche de données de sécurité pour les informations concernant la sécurité et la toxicologie avant d'utiliser le produit consulter sur Internet : 3m.quickfds.com, fournisseur 3M ou par minitel 3617 code 3MFDS.

Le produit décrit dans cette fiche technique peut être utilisé pour des applications très diverses.

Nous recommandons à nos utilisateurs :

- de réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée, et de s'assurer que notre produit satisfait à ces contraintes.

- de nous consulter préalablement à toute utilisation particulière.

Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation en vigueur.