

STUCCO MULTICARBONE SUPREMO - SMC1

v.01-09.2014

Caratteristiche :

Uno stucco leggero e multifunzionale rinforzato con fibre di carbonio. Presenta eccellenti proprietà meccaniche, che lo rendono ideale per aree soggette a forti sollecitazioni. La sua bassa densità lo rende adatto anche per grandi superfici. L'applicazione in strati sottili o spessi garantisce una finitura estremamente liscia. Aderisce a superfici in acciaio, acciaio zincato, alluminio e poliestere. Questo stucco offre un'elevata capacità riempitiva con un peso minimo. È adatto a riparazioni di tutte le dimensioni, con polimerizzazione uniforme ed eccellente carteggiabilità.

Applicazione :

Prima dell'applicazione, la superficie deve essere pulita, asciutta, sgrassata e carteggiata. Mescolare accuratamente lo stucco con il 2-3% in peso di indurente BPO. Quindi applicare la miscela entro 3-5 minuti a 20 °C.

Nota : l'uso eccessivo di indurente può causare lo scolorimento della finitura e il deterioramento del prodotto. Non utilizzare a temperature inferiori a 15 °C.

Dati tecnici :

Contenuto VOC : 2004/42/II(b)(250) < 250 g/l

Colore : grafite

Durata di conservazione : 12 mesi

Densità: 1,2 – 1,35 g/cm³



Pulizia



Aggiunta catalizzatore

Stucco 100 g



Applicazione

BPO catalizzatore 2-3 %



Tempo di asciugatura 20-30 minuti



Levigatura a mano / secco P150-P320



Levigatura a macchina / secco P150-P320



Conservare in luogo fresco