



Date d'application: 8 septembre 2006

3950S

DEGRAISSANT ANTI-STATIQUE

Description

Mélange de solvants mis au point pour éliminer les agents de démoulage et tous les autres contaminants de surface des matériaux composites.

Composition à base d'un mélange de solvants aromatiques et d'alcools.

Produits

3950S Dégraissant anti-statique

Propriétés

- Nettoyant de préparation qui élimine les contaminants non solubles dans l'eau, comme les agents de démoulage et qui enlève les petites contaminations de graisse et d'huile.
- Élimine l'électricité statique de surface.
- Conformité COV, conforme à la directive 2004/42/CE.

Supports

- La plupart des matériaux composites automobiles.

Application - remarques

- Nettoyer le support à l'eau et au savon.
- Essuyer avec un chiffon propre ou souffler sec à l'air comprimé sans huile.
- Dégraisser avec du 3950S.
- Mouiller la surface pour éliminer les contaminants et essuyer aussitôt avec un chiffon propre.
- Fermer le récipient après utilisation, afin d'éviter que le solvant ne s'évapore.



Date d'application: 8 septembre 2006

3950S

DEGRAISSANT ANTI-STATIQUE

UTILISATION RECOMMANDÉE

Données du produit

Directive 2004/42/CE: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(a)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 850 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 795 g/l.

Produits	Conditionnements (l)	Durée de vie du produit stocké à 20°C (année)	Poids spécifique (kg/l)
3950S	5	2	0,779

Données de sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité avant de l'utiliser. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Ces données s'appliquent uniquement aux produits mentionnés sur cette notice et ne peuvent en aucun cas être utilisées en combinaison avec d'autres produits ou systèmes.
Ces informations ne peuvent être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité et nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'utilisation du produit.