

Aparejo fino de alta calidad - SP400C/F

(gris claro o gris oscuro)



v.03-07.2017

CARACTERÍSTICAS:

Aparejo multiusos monocomponente de secado rápido. Ofrece excelente adhesión y prevención de la corrosión, y es apta para todas las superficies metálicas y plásticas convencionales de automoción. Se puede repintar con todo tipo de pinturas monocomponentes y bicomponentes, tanto al agua como al disolvente. Se puede utilizar como imprimación fina.

APLICACIÓN:

La zona dañada debe estar seca y libre de óxido, polvo y grasa. Antes de lijar, limpie bien la superficie. Antes de usar, agite el envase enérgicamente y pruebe el pulverizado. No lo cubra con productos de poliéster.

SUSTRATO:

Se puede usar en superficies sin aparejo (aparejo 2K o pintura 2K) y pequeñas áreas rellenas. También se puede aplicar sobre casi todo tipo de plástico.

Datos técnicos :

Aparejo fino de alta calidad - SP400C/F :

resistencia química : arriba a 250°C Volumen : 400 ml

VOC : 168.6g

tipo cegador : butiral de polivinilo

Estabilidad de almacenamiento : almacenar en un lugar seco y alejado de la luz (10°C a 25°C), humedad máxima del air 60%.

Eficiencia :

400 ml son suficientes para aproximadamente 1,0m² (dependiendo de la superficie, el color y el espesor de aplicación)

Tiempo de secado :

30-40 minutos (el tiempo de secado depende de la temperatura, la humedad del aire y el espesor de la capa aplicada).