

MOBIHEL®

... for the cars we love

FADE OUT THINNER 2400

S'utilise pour la mise en peinture de la zone de raccord entre la partie endommagée et l'ancienne peinture



INFORMATION CONDITIONNEMENT

Conditionnement:
12 x 0.5 l

Index:
47017331

PROTECION PERSONNEL ET HYGIÉNIQUE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur: Incolore

Type de produit: Mix de solvants

Densité: 0,913 g/ml



Les produits bicomposants (2K) réagissent à l'humidité. Assurez-vous que les pots ainsi que le matériel soit absolument sec. Le produit s'applique avec une humidité relative intérieur maximum de 80%.

APPLICATION



Mélanger le Vernis incolore 2K MOBIHEL prêt à pulvérisation, avec le Diluant raccordeur 2400 2K COV MOBIHEL en proportion de 1:3 et pulvériser seulement la zone de raccord entre la partie endommagée et l'ancienne peinture.

DURÉE DE VIE



Durée de vie:

5 ans

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin en cas de malaise. NE PAS faire vomir.

Le produit contient des solvants organiques.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL