

MULTI ECO STOPVERF - UNIVERSEEL 1.8kg MME1.8

v.01-11.2014

Eigenschappen :

Deze Eco Multi stopverf is een multifunctionele polyesterplamuur. Ideaal voor toepassing op staal, aluminium, gegalvaniseerde en polyester oppervlakken. Dankzij de lage viscositeit en consistentie is dit product zeer eenvoudig aan te brengen. Het kan worden gebruikt als afwerkplamuur en zorgt voor een glad en schoon resultaat. Ideaal voor het opvullen van oneffenheden, met name op gegalvaniseerde aluminium oppervlakken. Als uw oppervlak meerdere lagen nodig heeft, kan deze plamuur de perfecte oplossing zijn.

Toepassing : Het te behandelen oppervlak moet grondig gereinigd, droog, ontvet en gematteerd zijn. Voeg 2-3% verharder (meegeleverd) toe en breng binnen 5 minuten aan. Kan machinaal of met de hand worden geschuurd van korrel P150 tot P320.

Let op: Gebruik niet te veel verharder, aangezien dit verkleuring van de toplaag kan veroorzaken. Het wordt afgeraden de plamuur te gebruiken bij temperaturen lager dan 15 °C..

Technische gegevens :

VOC-inhoud : 2004/42/II(b)(250) <250

Houdbaarheid : 12 maanden Dikte : 1,97 - 1,99 g/cm³

Kleur : beige



Reiniging



Toevoeging verf verharder

Stopverf 100 g

BPO verf verharder 2-3 g



Toepassing

4 - 6 min.



Droogtijd

20 min.



Handmatig schuren/ droog

P150 - P320



Machine schuren / droog

P150 - P320



Bewaren op een koele plaats