

# Fiche de données de sécurité

page: 1/23

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 26.07.2024

Version: 13.3

Date / Version précédente: 13.06.2024

Version précédente: 13.2

Produit: **C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L**

(ID Nr. 50794183/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 27.07.2024

---

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise.

### 1.1. Identificateur de produit

## C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L

UFI: 34YR-KG4S-400T-J76P

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées significatives: Produit de vernis transparent

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:

BASF France SAS

49, avenue Georges Pompidou

92593 Levallois-Perret Cedex, FRANCE

Téléphone: +33 1 4964-5732

adresse E-Mail: securite-produits.france@basf.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tél.: 01 45 42 59 59 (APPEL D'URGENCE ORFILA)

Fax: 01 49 64 53 80 (heures de bureau)

International emergency number (Numéro d'urgence international):

contact speaking the language of the calling country (contact parlant la langue du pays d'appel)

Téléphone: +49 180 2273-112

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 26.07.2024

Version: 13.3

Date / Version précédente: 13.06.2024

Version précédente: 13.2

Produit: **C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L**

(ID Nr. 50794183/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 27.07.2024

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Les méthodes suivantes ont été appliquées pour la classification du mélange : extrapolation sur les valeurs de concentration des substances dangereuses, sur la base de résultats de tests et d'évaluation d'experts. Les méthodes utilisées sont indiquées dans les résultats des tests respectifs.

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

|                   |   |
|-------------------|---|
| STOT SE 3         | H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.   |
| Aquatic Chronic 3 | H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| Flam. Liq. 3      | H226 Liquide et vapeurs inflammables.   |
| Skin Sens. 1A     | H317 Peut provoquer une allergie cutanée.   |

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Pictogramme:



Mention d'avertissement:

Attention

Mention de Danger:

|      |  |
|------|--|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables.   |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.   |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.   |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

Conseil de Prudence (Prévention):

|      |   |
|------|---|
| P280 | Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. |
| P261 | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.                                      |
| P271 | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  |

Conseils de prudence (Intervention):

|      |   |
|------|---|
| P312 | Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. |
|------|---|

Conseils de Prudence (Stockage):

|             |  |
|-------------|--|
| P403 + P233 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
|-------------|--|

Conseil de Prudence (Élimination):

|      |  |
|------|--|
| P501 | Faire éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux. |
|------|--|

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 26.07.2024

Version: 13.3

Date / Version précédente: 13.06.2024

Version précédente: 13.2

Produit: **C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L**

(ID Nr. 50794183/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 27.07.2024

---

Classement de préparations spéciales (GHS):

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Composante(s) déterminant le danger pour l'étiquetage: méthacrylate de méthyle, acétate de n-butyle, méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle), sébaçate de méthyle et de 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle, sel polyaminoamide

### 2.3. Autres dangers

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Si applicable, des informations sont fournies dans cette rubrique sur d'autres dangers qui n'engendrent pas de classification mais qui peuvent contribuer au danger global de la substance ou du mélange.

Le produit ne contient pas de substance satisfaisant au critère PBT

(Persistant/bioaccumulable/toxique) ou au critère vPvB (très Persistant et très bioaccumulable)

Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

---

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

Caractérisation chimique

résine acrylique, ester de cellulose, solvant organique, résine polyester saturée

Ingrédients soumis à réglementation

acétate de n-butyle

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Teneur (W/W): $\geq 30\%$ - $< 50\%$            | Flam. Liq. 3                       |
| Numéro CAS: 123-86-4                            | STOT SE 3 (somnolence et vertiges) |
| Numéro-CE: 204-658-1                            | H226, H336                         |
| Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119485493-29 | EUH066                             |
| Numéro INDEX: 607-025-00-1                      |                                    |

xylène

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 26.07.2024

Version: 13.3

Date / Version précédente: 13.06.2024

Version précédente: 13.2

Produit: **C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L**

(ID Nr. 50794183/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 27.07.2024

|  |  |
|--|--|
| Teneur (W/W): $\geq 2\%$ - $< 2,5\%$                     | Asp. Tox. 1  |
| Numéro CAS: 1330-20-7                                    | Flam. Liq. 3   |
| Numéro-CE: 215-535-7                                     | Acute Tox. 4 (Inhalation - Vapeur)                       |
| Numéro d'enregistrement REACH:<br>01-2119488216-32       | Acute Tox. 4 (par voie cutanée)                          |
| Numéro INDEX: 601-022-00-9                               | Skin Irrit. 2  |
|  | Eye Irrit. 2   |
|  | STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire)              |
| Substance avec limite d'exposition<br>professionnelle EU | Aquatic Chronic 3  |
|  | STOT RE (Système Nerveux Central, foie,<br>Rein) 2       |
|  | H226, H319, H315, H304, H335, H373, H312 +<br>H332, H412 |

#### sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle)

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Teneur (W/W): $\geq 0,3\%$ - $< 0,5\%$ | Skin Sens. 1A           |
| Numéro CAS: 41556-26-7                 | Repr. 2 (fertilité)     |
| Numéro-CE: 255-437-1                   | Aquatic Acute 1         |
|  | Aquatic Chronic 1       |
|  | Facteur M - aiguë: 1    |
|  | H317, H361f, H400, H410 |

#### 4-méthylpentan-2-one

|  |   |
|--|---|
| Teneur (W/W): $\geq 0,2\%$ - $< 0,3\%$                   | Flam. Liq. 2                                |
| Numéro CAS: 108-10-1                                     | Acute Tox. 4 (Inhalation - Vapeur)          |
| Numéro-CE: 203-550-1                                     | Eye Irrit. 2                                |
| Numéro d'enregistrement REACH:<br>01-2119473980-30       | Carc. 2                                     |
| Numéro INDEX: 606-004-00-4                               | STOT SE 3 (sommolence et vertiges)          |
|  | STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire) |
|  | H225, H319, H332, H336, H335, H351          |
| Substance avec limite d'exposition<br>professionnelle EU | EUH066                                      |
|  | <u>L'estimation de la toxicité aiguë:</u>   |
|  | Inhalation: 11 mg/l (vapeurs)               |

#### méthacrylate de méthyle

|  |  |
|--|--|
| Teneur (W/W): $\geq 0,1\%$ - $< 0,2\%$             | Flam. Liq. 2   |
| Numéro CAS: 80-62-6                                | Skin Sens. 1   |
| Numéro-CE: 201-297-1                               | Skin Irrit. 2  |
| Numéro d'enregistrement REACH:<br>01-2119452498-28 | STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire)  |
| Numéro INDEX: 607-035-00-6                         | H225, H315, H317, H335   |
|  | <u>Classification différente selon les<br/>connaissances actuelles et les critères de<br/>l'Annexe I du règlement (EC) n°1272/2008</u> |
|  | Flam. Liq. 2   |
|  | Skin Irrit. 2  |
|  | Skin Sens. 1B  |
|  | STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire)  |

#### méthacrylate de 2-hydroxyéthyle

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 26.07.2024

Version: 13.3

Date / Version précédente: 13.06.2024

Version précédente: 13.2

Produit: **C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L**

(ID Nr. 50794183/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 27.07.2024

|  |  |
|--|--|
| Teneur (W/W): $\geq 0,1\%$ - $< 0,2\%$             | Skin Irrit. 2  |
| Numéro CAS: 868-77-9                               | Eye Irrit. 2   |
| Numéro-CE: 212-782-2                               | Skin Sens. 1   |
| Numéro d'enregistrement REACH:<br>01-2119490169-29 | H319, H315, H317   |
| Numéro INDEX: 607-124-00-X                         | <u>Classification différente selon les connaissances actuelles et les critères de l'Annexe I du règlement (EC) n°1272/2008</u> |
|  | Skin Corr./Irrit. 2  |
|  | Eye Dam./Irrit. 2  |
|  | Skin Sens. 1B  |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| sébaçate de méthyle et de 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle |                          |
| Teneur (W/W): $\geq 0,1\%$ - $< 0,2\%$                       | Skin Sens. 1A            |
| Numéro CAS: 82919-37-7                                       | Repr. 2 (fertilité)      |
| Numéro-CE: 280-060-4   | Aquatic Acute 1          |
|  | Aquatic Chronic 1        |
|  | Facteur M - aiguë: 1     |
|  | Facteur M - chronique: 1 |
|  | H317, H361f, H400, H410  |

|  |              |
|--|--------------|
| sel polyaminoamide                                 |              |
| Teneur (W/W): $\geq 0,1\%$ - $< 0,2\%$             | Skin Sens. 1 |
| Numéro CAS: 162627-17-0                            | H317         |
| Numéro-CE: 605-296-0                               |              |
| Numéro d'enregistrement REACH:<br>01-2119970640-38 |              |

Pour les classifications mentionnées dans cette section par un texte incomplet, comprenant les classes de dangers et les mentions de danger, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

Les secouristes doivent veiller à leur propre protection. Lors de danger d'inconscience du patient, disposition et transport en position latérale stable. Eloigner la victime de la zone de danger. Retirer immédiatement les vêtements souillés. En cas de doute, ou si les symptômes persistent, faire appel à un médecin. Ne pas faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente.

Après inhalation:

Transporter la personne concernée à l'air libre et la faire se reposer au calme. Si les irritations persistent, consulter un médecin. Si la respiration est irrégulière ou a cessé, pratiquer la respiration artificielle.

Après contact avec la peau:

Si les irritations persistent, consulter un médecin. Retirez les vêtements contaminés. Lavez la peau à l'eau et au savon et rincez abondamment. Ne PAS utiliser de solvants ou de diluants.

Après contact avec les yeux:

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 26.07.2024

Version: 13.3

Date / Version précédente: 13.06.2024

Version précédente: 13.2

Produit: **C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L**

(ID Nr. 50794183/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 27.07.2024

---

Si les irritations persistent, consulter un médecin. Enlever les verres de contact. Maintenir les paupières ouvertes et nettoyer abondamment avec de l'eau fraîche et propre ou une solution de rinçage d'œil.

Après ingestion:

Ne pas faire vomir. Rincer la bouche à fond avec de l'eau, secours médical. En cas de troubles persistants, consulter un médecin.

#### **4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Symptômes: Symptômes allergiques, étourdissement, irritation cutanée, vertige, Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11.

#### **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Antidote: Pas d'antidote spécifique connu.

---

### **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

#### **5.1. Moyens d'extinction**

Moyens d'extinction recommandés:

dioxyde de carbone, mousse résistant aux alcools, poudre d'extinction, eau pulvérisée

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:

jet d'eau

#### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Conseil: Le feu provoque d'intenses fumées noires. L'inhalation de matières décomposées dangereuses peut porter gravement atteinte à la santé.

#### **5.3. Conseils aux pompiers**

Équipement particulier de protection:

Il se peut qu'un appareil respiratoire approprié soit nécessaire.

Autres informations:

Refroidir les récipients fermés se situant à proximité d'un foyer d'incendie. Éliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales. Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la laisser pénétrer dans les canalisations ou les égouts.

---

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter de respirer les vapeurs. Pour le personnel non urgentiste: Utiliser un vêtement de protection individuelle. Veiller à la bonne aération des locaux. Garder à l'écart des sources d'inflammation. Pour les intervenants d'urgence: Des conseils sur la manipulation du produit se trouvent aux rubriques 7 et 8 de cette fiche de données de sécurité. Informations concernant les équipements individuels de protection : voir rubrique 8.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne rejeter ni dans les canalisations d'égout, ni dans les eaux. S'il arrive que le produit pénètre dans les évacuations d'eau ou les égouts, prévenir immédiatement la compagnie des eaux locale; dans le cas de contamination de cours d'eau, de rivières ou de lacs, prévenir l'Agence pour l'environnement. Ne pas rejeter dans la terre/le sous-sol.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Contenir et collecter les résidus à l'aide d'un absorbant ininflammable, tel que sable, terre, vermiculite, terre de diatomée, et stocker dans un conteneur approprié pour l'élimination en conformité avec la réglementation sur les déchets (voir rubrique 13). Nettoyer de préférence avec à l'aide d'un détergent; éviter d'utiliser des solvants. Assurer une ventilation adéquate.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les considérations relatives à l'élimination se trouvent aux rubriques 8 et 13.

---

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Assurer une bonne aération des locaux, éventuellement procéder à une aspiration sur le lieu de travail. Ne pas réintroduire les quantités résiduelles dans les récipients de stockage. Il est interdit de fumer, manger et boire dans les zones d'application. Se reporter à la rubrique 8 pour en savoir plus sur la protection personnelle. Se conformer aux lois sur la santé et la sécurité au travail. Lorsque les opérateurs, pour pulvériser ou non, doivent travailler à l'intérieur de la cabine de pulvérisation, il est peu probable que la ventilation soit suffisante pour contrôler les particules et les vapeurs de solvant dans tous les cas. Dans de telles circonstances, ils doivent porter un respirateur à air comprimé pendant le processus de pulvérisation et ce jusqu'à ce que la concentration de particules et de vapeurs de solvant aie chuté sous le seuil d'exposition. Éviter de respirer les vapeurs ou vaporisation. Le poste de travail devrait être équipé d'une douche de secours et d'une douchette à yeux. Éviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

Protection contre l'incendie et l'explosion:

Éviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Le produit peut se charger électrostatiquement: en cas de transvasement toujours relier les containers à la terre. N'utiliser que des tuyaux reliés à la terre. Le port de vêtements antistatiques y compris des chaussures est recommandé. Les vapeurs de solvants sont plus lourdes que l'air et se dispersent au niveau du sol. Les vapeurs en contact avec l'air peuvent provoquer une explosion. Les mesures correspondantes de sécurité contre l'incendie doivent être respectées. Utiliser une installation anti-déflagrante.

## 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Tenir à l'écart de matières oxydantes, fortement alcalines et fortement acides.

Matériaux adaptés: acier au carbone (acier), étain (fer blanc)

Autres données sur les conditions de stockage: Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

Conserver à l'écart de la chaleur. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Éviter l'éclairage naturel direct. Fermer les conteneurs avec attention après ouverture et les stocker verticalement afin d'éviter des fuites. Défense de fumer. Pas d'admission pour le personnel non autorisé. Stocker uniquement dans des conteneurs réservés à ce produit. Respecter les étiquettes de mise en garde. Stocker à l'abri du gel.

Stabilité de stockage:

Température de stockage: 5 - 35 °C

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

D'autres informations sont contenues dans la Notice Technique.

# RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

## 8.1. Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

80-62-6: méthacrylate de méthyle

VLE (FR) 410 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (VLEP-INRS (FR))

Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min

Juridiquement contraignant

VLE (FR) 410 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (VLEP-INRS (FR))

Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min

Valeurs limites réglementaires contraignantes

VME 205 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (VLEP-INRS (FR))

Valeurs limites réglementaires contraignantes

108-10-1: 4-méthylpentan-2-one

VME 83 mg/m<sup>3</sup> ; 20 ppm (OEL (EU))

non contraignant

VLE 208 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))

non contraignant

VLE (FR) 208 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (VLEP-INRS (FR))

Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min

Juridiquement contraignant

VLE (FR) 208 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (VLEP-INRS (FR))

Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min

Valeurs limites réglementaires contraignantes

VME 83 mg/m<sup>3</sup> ; 20 ppm (VLEP-INRS (FR))

Valeurs limites réglementaires contraignantes

123-86-4: acétate de n-butyle

VLE 723 mg/m<sup>3</sup> ; 150 ppm (OEL (EU))

non contraignant



BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 26.07.2024

Version: 13.3

Date / Version précédente: 13.06.2024

Version précédente: 13.2

Produit: **C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L**

(ID Nr. 50794183/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 27.07.2024

VME 241 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))  
 non contraignant  
 VME 241 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (VLEP-INRS (FR))  
 Valeurs limites réglementaires contraignantes  
 VLE (FR) 723 mg/m<sup>3</sup> ; 150 ppm (VLEP-INRS (FR))  
 Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min  
 Valeurs limites réglementaires contraignantes

1330-20-7: xylène

VLE 442 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (OEL (EU))  
 non contraignant  
 Effet sur la peau (OEL (EU))  
 La substance peut être absorbée à travers la peau.  
 VME 221 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))  
 non contraignant  
 VLE (FR) 442 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (VLEP-INRS (FR))  
 Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min  
 Juridiquement contraignant  
 Effet sur la peau (VLEP-INRS (FR))  
 La substance peut être absorbée à travers la peau.  
 VLE (FR) 442 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (VLEP-INRS (FR))  
 Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min  
 Valeurs limites réglementaires contraignantes  
 VME 221 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (VLEP-INRS (FR))  
 Valeurs limites réglementaires contraignantes

#### Composés avec des valeurs limites biologiques.

1330-20-7: xylène

FR IBE

Paramètre: acide méthylhippurique  
 Matériel d'examen: Créatinine dans les urines  
 Fréquence d'échantillonnage : Fin de changement  
 concentration: 1.500 mg/g Créatinine

#### Composants avec PNEC

80-62-6: méthacrylate de méthyle

eau douce: 0,94 mg/l  
 eau de mer: 0,094 mg/l  
 libération sporadique: 0,94 mg/l  
 sédiment (eau douce): 10,2 mg/kg  
 sédiment (eau de mer): 1,02 mg/kg  
 sol: 1,48 mg/kg  
 station d'épuration: 10 mg/l  
 station d'épuration: 10 mg/l

108-10-1: 4-méthylpentan-2-one

sol: 1,3 mg/kg  
 sédiment (eau douce): 8,27 mg/kg  
 sédiment (eau de mer): 0,83 mg/kg  
 eau douce: 0,6 mg/l  
 eau de mer: 0,06 mg/l  
 libération sporadique: 1,5 mg/l

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 26.07.2024

Version: 13.3

Date / Version précédente: 13.06.2024

Version précédente: 13.2

Produit: **C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L**

(ID Nr. 50794183/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 27.07.2024

---

station d'épuration: 27,5 mg/l

123-86-4: acétate de n-butyle

eau douce: 0,18 mg/l

eau de mer: 0,018 mg/l

libération sporadique: 0,36 mg/l

station d'épuration: 35,6 mg/l

sédiment (eau douce): 0,981 mg/kg

sédiment (eau de mer): 0,0981 mg/kg

sol: 0,0903 mg/kg

763-69-9: 3-éthoxypropionate d'éthyle

Pas de valeur PNEC disponible.

station d'épuration: 50 mg/l

eau douce: 0,061 mg/l

eau de mer: 0,006 mg/l

sédiment (eau douce): 0,419 mg/kg

sédiment (eau de mer): 0,042 mg/kg

sol: 0,048 mg/kg

868-77-9: méthacrylate de 2-hydroxyéthyle

eau: 0,482 mg/l

eau de mer: 0,482 mg/l

station d'épuration: 10 mg/l

libération sporadique: 1 mg/l

sédiment (eau douce): 3,79 mg/kg

sédiment (eau de mer): 3,79 mg/kg

sol: 0,476 mg/kg

1330-20-7: xylène

eau douce: 0,327 mg/l

eau de mer: 0,327 mg/l

libération sporadique: 0,327 mg/l

station d'épuration: 6,58 mg/l

sédiment (eau douce): 12,46 mg/kg

sédiment (eau de mer): 12,46 mg/kg

sol: 2,31 mg/kg

orale (empoisonnement secondaire / secondary poisoning):

La PNEC n'est pas dérivée pour la voie orale, car aucune accumulation dans les organismes n'est attendue.

Composants avec DNEL

80-62-6: méthacrylate de méthyle

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 348,8 mg/m<sup>3</sup>

travailleur: Exposition à long terme - effets locaux, Inhalation: 208 mg/m<sup>3</sup>

travailleur: Exposition à court terme - effets locaux, Inhalation: 416 mg/m<sup>3</sup>

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 13,67 mg/kg

travailleur: Exposition à long terme - effets locaux, par voie cutanée: 1,5 mg/cm<sup>2</sup>

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 26.07.2024

Version: 13.3

Date / Version précédente: 13.06.2024

Version précédente: 13.2

Produit: **C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L**

(ID Nr. 50794183/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 27.07.2024

---

travailleur: Exposition à court terme - effets locaux, par voie cutanée: 1,5 mg/cm<sup>2</sup>

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 74,3 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à long terme - effets locaux, Inhalation: 104 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à court terme - effets locaux, Inhalation: 208 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 8,2 mg/kg

consommateur: Exposition à long terme - effets locaux, par voie cutanée: 1,5 mg/cm<sup>2</sup>

consommateur: Exposition à court terme - effets locaux, par voie cutanée: 1,5 mg/cm<sup>2</sup>

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie orale: 8,2 mg/kg

#### 108-10-1: 4-méthylpentan-2-one

travailleur: Exposition à court-terme - Effets systémiques, Par inhalation: 208 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, Par inhalation: 14,7 mg/m<sup>3</sup>

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, Par inhalation: 83 mg/m<sup>3</sup>

Toxicité en cas d'exposition/administration répétée

travailleur: Exposition à court terme - effets locaux, Par inhalation: 208 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 4,2 mg/kg

travailleur: Exposition à long terme - effets locaux, Par inhalation: 83 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie orale: 4,2 mg/kg

Toxicité en cas d'exposition/administration répétée

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 11,8 mg/kg

#### 123-86-4: acétate de n-butyle

travailleur: Exposition à court terme - effets locaux, Inhalation: 600 mg/m<sup>3</sup>

travailleur: Exposition à long terme - effets locaux, Inhalation: 300 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à court terme - effets locaux, Inhalation: 300 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à long terme - effets locaux, Inhalation: 35,7 mg/m<sup>3</sup>

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 11 mg/kg

travailleur: Exposition à court-terme - Effets systémiques, par voie cutanée: 11 mg/kg

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 6 mg/kg

consommateur: Exposition à court-terme - Effets systémiques, par voie cutanée: 6 mg/kg

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie orale: 2 mg/kg

consommateur: Exposition à court-terme - Effets systémiques, par voie orale: 2 mg/kg

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 26.07.2024

Version: 13.3

Date / Version précédente: 13.06.2024

Version précédente: 13.2

Produit: **C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L**

(ID Nr. 50794183/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 27.07.2024

---

763-69-9: 3-éthoxypropionate d'éthyle

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 102 mg/kg

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 610 mg/m<sup>3</sup>

travailleur: Exposition à long terme - effets locaux, par voie cutanée: 102 mg/cm<sup>2</sup>

travailleur: Exposition à long terme - effets locaux, Inhalation: 610 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 24,2 mg/kg

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 72,6 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie orale: 1,2 mg/kg

868-77-9: méthacrylate de 2-hydroxyéthyle

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 1,3 mg/kg

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 4,9 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie orale: 0,83 mg/kg

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 2,9 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 0,83 mg/kg

1330-20-7: xylène

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 77 mg/m<sup>3</sup>

travailleur: Exposition à court-terme - Effets systémiques, Inhalation: 289 mg/m<sup>3</sup>

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 180 mg/kg

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 14,8 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à court-terme - Effets systémiques, Inhalation: 174 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 108 mg/kg

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie orale: 1,6 mg/kg

41556-26-7: sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle)

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 3,53 mg/m<sup>3</sup>

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 2,0 mg/kg

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 0,87 mg/m<sup>3</sup>

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 26.07.2024

Version: 13.3

Date / Version précédente: 13.06.2024

Version précédente: 13.2

Produit: **C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L**

(ID Nr. 50794183/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 27.07.2024

---

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée:

1 mg/kg

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie orale:

0,5 mg/kg

82919-37-7: sébaçate de méthyle et de 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 3,53 mg/m<sup>3</sup>

travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 2,0 mg/kg

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 0,87 mg/m<sup>3</sup>

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 1,0 mg/kg

consommateur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie orale: 0,5 mg/kg

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés

Assurer une ventilation adéquate. Une ventilation par aspiration localisée dotée d'une bonne aspiration générale doit être utilisée. Si ce n'est pas suffisant pour maintenir les concentrations de particules et de vapeurs sous les limites d'exposition en milieu de travail, utiliser des respirateurs certifiés adéquats.

### Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:

Protection respiratoire appropriée : par ex. Demi-masque avec filtre combiné de classe A1P2

Protection des mains:

De plus amples informations sur le temps de pénétration sont disponibles sur demande au fabricant de gants.

Les données sont basées sur l'information fournie par le fabricant de gants, le fabricant de matière première ou selon les particularités des composés du produit.

Le gant de protection devra être testé pour son aptitude particulière (par exemple : résistance mécanique, compatibilité avec le produit, propriétés anti-statiques).

Suivre les recommandations du fabricant à propos de l'utilisation, du stockage, de l'entretien et du remplacement des gants.

Les gants devront être remplacés immédiatement s'ils sont abîmés ou si des signes d'usure sont visibles. Il est recommandé d'utiliser une protection préventive de la peau (crème pour la peau).

Porter des gants de protection. N'importe quel gant de protection contre les produits chimiques certifié selon la norme EN ISO 374-1 convient : par ex.

Gants en caoutchouc butylique - épaisseur: 0.5mm

Protection des yeux:

Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale) (EN 166)

Vêtements de protection:

Combinaison jetable résistante aux produits chimiques, Le personnel devra porter des vêtements antistatiques, retardateurs de feu manufacturés en fibres naturelles et/ou en fibres synthétiques résistantes à la chaleur.

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 26.07.2024

Version: 13.3

Date / Version précédente: 13.06.2024

Version précédente: 13.2

Produit: **C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L**

(ID Nr. 50794183/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 27.07.2024

### Mesures générales de protection et d'hygiène

Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Les fontaines pour irrigation oculaire et les douches d'urgence doivent être d'accès facile. Retirer les vêtements souillés et les jeter en prenant des précautions. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail. Tenir éloigné des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Pour avoir des informations sur les contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement, se référer à la rubrique 6.

## **RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

### **9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| État de la matière:                             | liquide   |              |
| Etat physique:                                  | liquide   |              |
| Couleur:  | incolore  |              |
| Odeur:  | type ester  |              |
| Seuil olfactif:                                 | Pas de données disponibles.   |              |
| Point de fusion:                                | non déterminé   |              |
| début d'ébullition:                             | 124 °C  | (calculé(e)) |
| Inflamabilité:                                  | Liquide et vapeurs inflammables.  |              |
| Limite inférieure d'explosivité:                | 36 g/m <sup>3</sup>   |              |
| Limite supérieure d'explosivité:                | Pas de données disponibles.   |              |
| Point d'éclair:                                 | 28 °C   | (ISO 3679)   |
| Température d'auto-inflammation:                | > 200 °C  |              |
| Décomposition thermique:                        | Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées. |              |
| Valeur du pH:                                   | la substance/le mélange est non polaire/aprotique   |              |
| Viscosité, cinématique:                         | 97,3 mm <sup>2</sup> /s<br>(23 °C)  |              |
|   | (40 °C)   |              |
|   | Pas de données disponibles.   |              |
| Solubilité dans l'eau:                          | non miscible  |              |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow): | Non applicable aux mélanges.  |              |
| Pression de vapeur:                             | 20,00 hPa<br>(20 °C)  | (calculé(e)) |
|   | (50 °C)   |              |
|   | non déterminé   |              |

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 26.07.2024

Version: 13.3

Date / Version précédente: 13.06.2024

Version précédente: 13.2

Produit: **C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L**

(ID Nr. 50794183/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 27.07.2024

---

Densité relative: 1,000  
Densité: 1,000 g/cm<sup>3</sup>  
(20 °C)  
densité de vapeur relative (air):  
Plus lourd que l'air.

## 9.2. Autres informations

### Informations concernant les classes de danger physique

#### Substances/mélanges explosifs et articles contenant des explosifs

Risque d'explosion: aucune propriété explosive

#### Propriétés oxydantes

Propriétés comburantes: non comburant

#### Solides inflammables

Vitesse de combustion: La matière ne répond pas aux critères spécifiés au paragraphe 33.2.4.4 du manuel d'épreuves et de critères de l'ONU. (UN Test N.1 (ready combustible solids))

#### Matières et mélanges auto-échauffants

Aptitude à l'auto-échauffement: Ce n'est pas un matériau auto-échauffant

### Autres caractéristiques de sécurité

Miscibilité avec l'eau:

non miscible

Temps d'écoulement:

> 72 s  
(23 °C)

(DIN EN ISO 2431; 4 mm)

Vitesse d'évaporation:

Pas de données disponibles.

---

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Les vapeurs peuvent former un mélange inflammable avec l'air.

### 10.4. Conditions à éviter

Eviter la chaleur. Eviter l'éclairage naturel direct. Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Éviter le gel.

## 10.5. Matières incompatibles

Produits à éviter:

Se maintenir loin des substances hautement acides ou alcalines comme les oxydants afin d'éviter les réactions exothermiques.

## 10.6. Produits de décomposition dangereux

En cas d'exposition à des températures élevées, des produits de décomposition dangereux, tels que le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, la fumée, des oxydes d'azote peuvent être produits., Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

---

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:

Le mélange a été évalué selon le règlement (CE) n ° 1272/2008. Voir les rubriques 2 et 3 pour plus de détails.

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

L'inhalation de vapeur de solvant à des concentrations supérieures aux valeurs-limites d'exposition peuvent entraîner des effets néfastes pour la santé comme par exemple l'irritation des muqueuses et du système respiratoire, ainsi que des effets néfastes sur les reins, le foie et le système nerveux central. Les symptômes et signes incluent les maux de tête, les vertiges, un état de fatigue, une faiblesse musculaire, somnolence et dans les cas extrêmes, perte de conscience. Des expositions répétées et prolongées aux solvants à des concentrations significativement supérieures aux valeurs limites autorisées peuvent conduire au développement de dérèglements durables du système nerveux central tels que changement de comportement et mémoire. Les solvant peuvent entraîner certains des effets décrits ci-dessus par absorption au travers de la peau. Des expositions répétées et prolongées par contact avec la préparation peut causer l'élimination de la graisse de la peau entraînant une dermatite de contact non allergène par contact et absorption au travers de la peau.

#### Irritation

Evaluation de l'effet irritant:

Des éclaboussures de liquide dans les yeux peuvent causer une irritation et des dommages réversibles. D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Evaluation de l'effet sensibilisant:

Possible sensibilisation de la peau après contact.

#### mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.



---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 26.07.2024

Version: 13.3

Date / Version précédente: 13.06.2024

Version précédente: 13.2

Produit: **C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L**

(ID Nr. 50794183/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 27.07.2024

---

#### cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité pour le développement

Evaluation du caractère tératogène:

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):

Effets narcotiques possibles (sommolences ou vertiges).

#### Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Evaluation de la toxicité après administration répétée:

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Danger par aspiration

Pas de danger par aspiration attendu.

#### Effets interactifs

Pas de données disponibles.

### **11.2. Informations sur les autres dangers**

#### Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

---

## **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

### **12.1. Toxicité**

Evaluation de la toxicité aquatique:

Aucun résultat de test n'est disponible pour ce produit. Ne rejeter ni dans les canalisations d'égout, ni dans les eaux. Le mélange a été évalué conformément au règlement (CE) No 1272/2008 et est classé en fonction de ses propriétés écotoxicologiques. Voir les sections 2 et 3 pour plus de détails.

## 12.2. Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):

Biodégradabilité des substances dangereuses pour l'environnement citées à la rubrique 3:

*Données relatives à :xylène*

*Données sur l'élimination:*

*87,8 % DBO de la demande d'oxygène théorique (28 j) (Ligne directrice 301 F de l'OCDE) (aérobie, boue activée, ménagère, non adaptée)*

*Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.*

-----

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation:

Pas de données disponibles.

## 12.4. Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux:

Adsorption sur les sols: Pas de données disponibles.

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément à l'Annexe XIII du Règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH).: Le produit ne contient pas de substance satisfaisant au critère PBT (Persistant/bioaccumulable/toxique) ou au critère vPvB (très Persistant et très bioaccumulable)

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

## 12.7. Autres effets néfastes

Le produit ne contient pas de substances listées dans le Règlement (CE) No 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

---

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 26.07.2024

Version: 13.3

Date / Version précédente: 13.06.2024

Version précédente: 13.2

Produit: **C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L**

(ID Nr. 50794183/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 27.07.2024

---

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.  
Les prescriptions nationales et locales doivent être respectées.

Éliminer la substance/produit en tant que déchet spécial conformément à la directive 2008/98/CE.

Code de déchet: 08 01 11<sup>01</sup> déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

Emballage non nettoyé:

Les conteneurs qui ne sont pas correctement vidés doivent être éliminés conformément à la directive 2008/98/CE.

Les emballages usagés doivent être vidés de façon optimale et être éliminés comme le produit.

---

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### Transport terrestre

ADR

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Numéro ONU ou numéro d'identification:                 | UN1263                             |
| Nom d'expédition des Nations unies:                    | PEINTURES                          |
| Classe(s) de danger pour le transport:                 | 3                                  |
| Groupe d'emballage:                                    | III                                |
| Dangers pour l'environnement:                          | non                                |
| Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: | Code de restriction en tunnel: D/E |

RID

|  |             |
|--|-------------|
| Numéro ONU ou numéro d'identification:                 | UN1263      |
| Nom d'expédition des Nations unies:                    | PEINTURES   |
| Classe(s) de danger pour le transport:                 | 3           |
| Groupe d'emballage:                                    | III         |
| Dangers pour l'environnement:                          | non         |
| Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: | Aucun connu |

### Transport fluvial intérieur

ADN

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Numéro ONU ou numéro | UN1263 |
|----------------------|--------|

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 26.07.2024

Version: 13.3

Date / Version précédente: 13.06.2024

Version précédente: 13.2

Produit: **C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L**

(ID Nr. 50794183/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 27.07.2024

d'identification:  
 Nom d'expédition des PEINTURES  
 Nations unies:  
 Classe(s) de danger pour le 3  
 transport:  
 Groupe d'emballage: III  
 Dangers pour non  
 l'environnement:  
 Précautions particulières à Aucun connu  
 prendre par l'utilisateur:

Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche

Non évalué

**Transport maritime**

IMDG

Numéro ONU ou numéro UN 1263  
 d'identification:  
 Nom d'expédition des PEINTURES  
 Nations unies:  
 Classe(s) de danger pour 3  
 le transport:  
 Groupe d'emballage: III  
 Dangers pour non  
 l'environnement: Polluant marin:  
 NON  
 Précautions particulières à EmS: F-E; S-E  
 prendre par l'utilisateur:

**Sea transport**

IMDG

UN number or ID UN 1263  
 number:  
 UN proper shipping PAINT  
 name:  
 Transport hazard 3  
 class(es):  
 Packing group: III  
 Environmental no  
 hazards: Marine pollutant:  
 NO  
 Special precautions EmS: F-E; S-E  
 for user:

**Transport aérien**

IATA/ICAO

Numéro ONU ou numéro UN 1263  
 d'identification:  
 Nom d'expédition des PEINTURES  
 Nations unies:  
 Classe(s) de danger pour 3  
 le transport:  
 Groupe d'emballage: III  
 Dangers pour Un marquage  
 l'environnement: dangereux pour  
 l'environnement  
 n'est pas  
 nécessaire  
 Précautions particulières à Aucun connu  
 prendre par l'utilisateur:

**Air transport**

IATA/ICAO

UN number or ID UN 1263  
 number:  
 UN proper shipping PAINT  
 name:  
 Transport hazard 3  
 class(es):  
 Packing group: III  
 Environmental No Mark as  
 hazards: dangerous for the  
 environment is  
 needed  
 Special precautions None known  
 for user:

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 26.07.2024

Version: 13.3

Date / Version précédente: 13.06.2024

Version précédente: 13.2

Produit: **C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L**

(ID Nr. 50794183/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 27.07.2024

#### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

Voir les entrées correspondantes pour « numéro ONU ou numéro d'identification » pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

#### 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Voir les entrées correspondantes à la désignation officielle de transport pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Voir les entrées correspondantes aux "classes de danger pour le transport" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

#### 14.4. Groupe d'emballage

Voir les entrées correspondantes aux "groupes d'emballage" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

Voir les entrées correspondantes aux "risques pour l'environnement" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Voir les entrées correspondantes aux "précautions particulières pour l'utilisateur" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

#### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Le transport maritime en vrac n'est pas prévu.

#### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et contrôle intégrés de la pollution).

Teneur en VOC: 53,2 % solvants organiques

Teneur en VOC: 53,3 % calculé(e)

Teneur en VOC: 554,0 g/l

#### Interdictions, restrictions et autorisations

Annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006: Numéro dans la liste: 3, 40, 75, 20

Directive 2012/18/UE - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (UE):

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 26.07.2024

Version: 13.3

Date / Version précédente: 13.06.2024

Version précédente: 13.2

Produit: **C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L**

(ID Nr. 50794183/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 27.07.2024

Listée dans la réglementation ci-dessus: Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

Classification selon 'TA-Luft' (Allemagne):

5.2.5: Gaz organiques, règle générale 37,18 %

Informations sur la Directive DecoPaint (2004/42/CE):

Sous-catégorie conformément à l'annexe IIB:

e

Valeur limite pour la teneur max. en COV conformément à l'annexe IIB:

840 g/l

Teneur en COV du produit prêt à l'emploi, ISO 11890-2:

629 g/l

Classe de danger pour l'eau (AwSV allemand du 1er août 2017): (1) Faible polluant de l'eau.

Code de la Sécurité Sociale, Art. L 461-1 à L 461-8 (France): 4bis,84

Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette Fiche de Données de Sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique.

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

L'évaluation pour une utilisation sûre a été réalisée pour le mélange et le résultat est documenté aux rubriques 7 et 8 de la FDS

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Pour les systèmes multi-packs, se référer aux fiches de données de sécurité de chacun des composants Réservez aux utilisateurs professionnels.

Texte intégral des classifications, incluant les classes de danger et les mentions de danger, si mentionnés aux rubriques 2 et 3:

|                   |  |
|-------------------|--|
| STOT SE           | Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique)             |
| Aquatic Chronic   | Danger pour le milieu aquatique - chronique                                      |
| Flam. Liq.        | Liquides Inflammables  |
| Skin Sens.        | sensibilisation de la peau   |
| Asp. Tox.         | Danger par aspiration  |
| Acute Tox.        | Toxicité aiguë   |
| Skin Irrit.       | Irritation de la peau  |
| Eye Irrit.        | Irritation des yeux  |
| STOT RE           | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée            |
| Repr.             | Toxicité pour la reproduction  |
| Aquatic Acute     | Danger pour le milieu aquatique - aigu   |
| Carc.             | Cancérogénicité  |
| Skin Corr./Irrit. | Corrosion/irritation cutanée   |
| Eye Dam./Irrit.   | Lésions oculaires graves / irritation oculaire                                   |
| H226              | Liquide et vapeurs inflammables.   |
| H317              | Peut provoquer une allergie cutanée.   |
| H336              | Peut provoquer somnolence ou vertiges.   |
| H412              | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

---

 BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 26.07.2024

Version: 13.3

Date / Version précédente: 13.06.2024

Version précédente: 13.2

Produit: **C 2P96 SATIN Finish-R 0,75L**

(ID Nr. 50794183/SDS\_GEN\_FR/FR)

date d'impression 27.07.2024

|             |  |
|-------------|--|
| H319        | Provoque une sévère irritation des yeux.   |
| H315        | Provoque une irritation cutanée.   |
| H304        | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  |
| H335        | Peut irriter les voies respiratoires.  |
| H373        | Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système Nerveux Central, foie, Rein) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H312 + H332 | Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation   |
| H361f       | Susceptible de nuire à la fertilité.   |
| H400        | Très toxique pour les organismes aquatiques.   |
| H410        | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  |
| H225        | Liquide et vapeurs très inflammables.  |
| H332        | Nocif par inhalation.  |
| H351        | Susceptible de provoquer le cancer.  |
| EUH066      | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.   |

#### Abréviations

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. ETA = Estimations de la toxicité aiguë. CAO = Avion Cargo seulement. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. DIN = Institut allemand de normalisation. DNEL = Niveau dérivé sans effet. CE50 = Concentration efficace 50, qui provoque l'effet considéré pour 50% de la population considérée. CE = Communauté européenne. EN = Normes européennes. CIRC = Centre International de Recherche sur le Cancer. IATA = Association du transport aérien international. IBC-Code = Recueil IBC : Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac. IMDG = Code maritime international des marchandises dangereuses. ISO = Organisation internationale de normalisation. STEL = Valeur limite d'exposition court terme. CL50 = concentration létale médiane. DL50 = dose létale médiane. MAK = Concentration maximale sur le lieu de travail (ou TLV = valeur seuil limite). MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires. NEN = Norme néerlandaise. NOEC = Concentration sans effet observé. VLEP = Valeur limite d'exposition professionnelle. OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques. PBT = Persistant, bioaccumulable et toxique. PNEC = Concentration prédite sans effet. PPM = Partie par million. RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. VME = Valeur limite de moyenne d'exposition. Numéro ONU = Numéro ONU pour le transport de marchandises dangereuses. vPvB = très persistant et très bioaccumulable.

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.

---

 Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.