

N° art.: 6.5400.0501
6.5400.0502**5400**

Antigravillon spray

Propriété

4CR 5400 est un produit conçu pour la protection permanente anti-corrosion, anti-gravillons, contre le sel de repandage et contre l'usure prématurée de l'"underbody". Il est recouvrable, en donnant une surface d'une élasticité permanente, avec un effet excellent d'antiphonage. Il procure une bonne isolation des seuilles, des portières, spolières, etc.

Législation VOC

Valeur limite UE pour le produit (cat B/e): 840 g/l (2007)

Le contenu en solvants organiques de ce produit est moins de 840 g/l VOC.

Conseils du professionnel

- séchage rapide, élasticité permanente
- sa tenue exceptionnelle permet l'application des teintes de finissage, après son séchage à cœur
- Résistance à l'abrasion
- excellent effet d'antiphonage

Application

Supports:

le support doit être nettoyé, dégraissé, poncé, éventuellement apprêté

Nettoyer avec 4CR 0610.

Conditions de travail de + 10°C et jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air.

Toutes les surfaces doivent être propres, séchées et dégraissées. Agiter vigoureusement la bombe aérosol pour environ 3 minutes. Distance de pulvérisation: env. 20 - 30 cm. Appliquer plusieurs couches minces. Attendre env. 3 - 5 mn temps de desolvatation. Après l'utilisation retourner le spray et pulvériser la buse pour éviter le séchage du produit dans la tête de pulvérisateur.

Caractéristiques Techniques

Couleur	gris (5400.0501) / noir (5400.0502)
Hors poussière	après env. 20 minutes
Recouvrable	après env. 1 - 2 heures

Stockage

En emballage bien fermé 2 ans. Conserver le récipient au frais, à l'abri de l'humidité.

...the professional choice.