

SPACHELMASSEN MULTI ECO - UNIVERSAL 1.8kg MME1.8

v.01-11.2014

Eigenschaften :

Dieser Eco Multi spachtelmasse ist ein multifunktionaler spachtelmasse. Ideal für die Anwendung auf Stahl, Aluminium sowie verzinkten und Polyesteroberflächen. Dank seiner niedrigen Viskosität und Konsistenz lässt sich das Produkt sehr leicht auftragen. Er eignet sich als Finishspachtel und sorgt für ein glattes und sauberes Ergebnis. Ideal zum Füllen von Unebenheiten, insbesondere auf verzinkten Aluminiumoberflächen. Wenn Ihre Oberfläche mehrere Schichten benötigt, ist dieser Spachtel möglicherweise die perfekte Lösung.

Anwendung : Die zu behandelnde Oberfläche muss gründlich gereinigt, trocken, entfettet und mattiert sein. 2–3 % Härter (im Lieferumfang enthalten) hinzufügen und innerhalb von 5 Minuten auftragen. Kann maschinell oder von Hand von Körnung P150 bis P320 geschliffen werden.

Hinweis : Achten Sie darauf, nicht zu viel Härter zu verwenden, da dies zu Verfärbungen des Decklacks führen kann. Es wird nicht empfohlen, den Füller bei Temperaturen unter 15 °C zu verwenden.

Technische Daten :

VOC-Gehalt : 2004/42/IIB(b)(250) <250

Haltbarkeit : 12 Monate

Dichte : 1,97 - 1,99 g/cm³

Farbe : beige



Reinigung



Härterzugabe

Spachtelmasse 100 g

BPO Härter 2-3 g



Anwendung

4 - 6 min.



Trocknungszeit

20 min.



Handschleifen / trocken

P150 - P320



Maschinelles Schleifen / trocken

P150 - P320



An einem kühlen Ort aufbewahren