Information technique (02/22)

MOBIHEL DILUANT 2400 2K POUR LA ZONE DE RACCORD

• S'utilise pour la mise en peinture de la zone de raccord entre la partie endommagée et l'ancienne peinture

	Proportions de mélange:	

Note:
Mélanger le Vernis incolore 2K MOBIHEL prêt à pulvérisation, avec le Diluant raccordeur 2400 2K MOBIHEL en proportion de 1:3 et pulvériser seulement la zone de raccord entre la partie endommagée et l'ancienne peinture

	Durée de vie:	5 ans

Les produits bicomposants (2K) réagissent à l'humidité. Assurez-vous que les pots ainsi que le matériel soit absolument sec. Le produit s'applique avec une humidité relative interieur maximum de 80%.

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL - Voir la fiche de sécurité

Les données peuvent varier dans diverses conditions.
Toute partie de ces informations peut changer à tout moment sans préavis.
Les informations sont tirées d'années d'expérience dans la collaboration entre les services de développement et les services techniques et sont la propriété d'HELIOS Refinish.
Nous garantissons que la qualité du travail effectué selon nos instructions donne des résultats tandis que nous déclinons toute responsabilité si d'autres produits ont été utilisés ou si d'autres facteurs ont influencé l'apparence finale.
La dernière version de TDS remplace toutes les versions précédentes. Vous pouvez obtenir la dernière version auprès de distributeur général de votre pays.
L'utilisateur de ce produit doit utiliser le produit conformément aux lois et réglementations en matière de sécurité au travail et de gestion des déchets.

2022-9 (02.02.2022)

Helios TBLUS d.o.o., Kolic□evo 65, 1230 Domz□ale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

Member of HELIOS Part of KANSAI PAINT