

Versterkte aluminium Stopverf - 1.8kg MAE1.8

v.02-04-2012

Kenmerken :

Deze met aluminium versterkte plamuuraafwerking heeft goede vormvastheid en is zeer gemakkelijk te schuren met schuurpapier P150 om overgangen tussen de plamuur en het te bewerken oppervlak te elimineren. Deze plamuur is uitstekend bestand tegen temperaturen. Ideaal voor het vullen van deuken en andere oneffenheden. Geschikt voor handmatig of machinaal schuren. Hecht zeer goed aan het oppervlak; het is niet nodig om na deze plamuur een afwerkplamuur te gebruiken.

Toepassing:

Voordat u de kit aanbrengt, moet het oppervlak schoon, ontvet, droog en mat zijn. Roer de kit grondig door en voeg 2-3% van de juiste verharder toe. Een te hoge temperatuur kan de levensduur verkorten en de droogtijd versnellen.

Let op : Te veel verharder kan verkleuring van de toplaag veroorzaken. Het is daarom niet aan te raden de kit te gebruiken bij temperaturen onder de 15 °C.

Technische gegevens :

VOC-inhoud : 2004/42/II(b)(250) <250

Houdbaarheid: 12 maanden Dikte : 1,78 g/cm³ Kleur : metalen



Reiniging

Versterkte aluminium Stopverf 100 g



Toevoeging verf verharder

BPO Verf verharder 2-3 g



Toepassing

3 - 5 min.



Droogtijd

16 - 30 min.



Handmatig schuren/ droog

P150 - P320



Machine schuren / droog

P150 - P320



Bewaren op een koele plaats