

MOBIHEL®

... for the cars we love

2K FILLER HARDENERS

Les durcisseurs acryliques à utilisation multiple conçus pour l'utilisation comme composant B dans les Sous-couches très solides et conformes au COV.

Ils assurent une surface lisse, un excellent séchage en profondeur et aident à atteindre des niveaux de brillant élevé.



MOBIHEL 2K HARDENER 700**Conditionnement:**6 x 0.25 l
6 x 1.0 l
4 x 5.0 l**Index:**41825601
41825612
41825614**PRODUITS ASSOCIÉS****MOBIHEL 2K HARDENER 750 W****Conditionnement:**6 x 0.25 l
6 x 1.0 l**Index:**47769311
47769302**PROTECTION
PERSONNEL ET
HYGIÈNE****CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES****Couleur:**

Incolore

Type de produit:

Isocyanate

Densité:


0,964 – 0,990 g/ml




Les produits bicomposants (2K) réagissent à l'humidité. Assurez-vous que les pots ainsi que le matériel soit absolument sec. Le produit s'applique avec une humidité relative intérieur maximum de 80%.

NOTE

Faite attention à bien suivre les recommandations et les ratios de mélange comme défini sur la fiche technique pour chaque composant A

**PRÉPARATION /
MÉLANGE DU PRODUIT****Séchage à:**

MOBIHEL 2K HARDENER 700



MOBIHEL 2K HARDENER 750 W

DURÉE DE VIE**Durée de vie:**

2 ans

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

Le produit contient des solvants organiques.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL