

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 25 l, classe L

VCE 26 L MC

Référence 405.426



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée P. max.	1250 Watt
Circulation de débit maximale	3600 l/min
Sous-Pression	21000 Pa
Surface du filtre	3000 cm ²
Capacité du réservoir	25 l
Quantité de remplissage de liquide	16 l
Prise de courant pour appareils	100-2600 Watt
Dimensions (L x l x H)	475 x 377 x 526 mm
Longueur de câble	7,5 m
Poids	8,4 kg

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 25 l, classe L

- + Aspirateur pratique et compacte, facile à utiliser et à transporter
- + La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
- + Activation manuelle du nettoyage du filtre, le filtre est nettoyé par un souffle d'air ciblés
- + Level monitor, pas d'interférence avec la récupération des liquides, avec haut-flotteur.
- + Avec prise de courant pour appareils et enclenchement/coupure automatique.
- + Démarrage en douceur différé évite les pointes de tension et vide les résidus de poussière dans le tuyau d'aspiration
- + Réglage de la puissance d'aspiration, puissance d'aspiration adaptée à l'outil grâce au réglage en continu
- + Rangement pratique pour les accessoires et les tubes d'aspiration sur le dos
- + Équipé de grandes roues et de deux roulettes directionnelles orientables
- + Convient pour un usage commercial lourd (conformité EN 60335-2-69). Idéal pour le nettoyage des bureaux, des entrepôts, des ateliers et des véhicules. Pour la poussière, utilisez en combinaison avec des outils électriques qui produisent peu de poussières, comme le palmier ponceuse, le delta ponceuse, meuleuse à excentrique,
- + Équipé d'un sac très résistant et non tissé pour une capacité de volume optimal des sacs filtrants et d'évacuation en douceur
- + Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière L, taux résiduel d'aspiration max. inférieur à 1 %

Équipement de base

Flexible d'aspiration 32 mm Ø x 3.5 m avec coude de raccordement.	385.484
1 filtre catégorie L/M	385.085
2x 0,5m flexible d'aspirateur en aluminium.	385.522
1 brosse pour sols réversible	385.565
1 brosse ronde	385.646
1 suceur étroit	385.530
1 brosse plate	385.549
1 sac à poussière	385.093
1 sac papier	385.107
1 fixation de flexible d'aspiration	410.993
1 porte câble	410.705

FEMA SAS
ZI Le Temple
30 rue des Manufacturiers
42640 St Romain la Motte
Tél. 0033477727377
Fax 0033477686756
fema@fema.fr
www.flex-electroportatif.fr

FLEX
Das Original

1 porte flexible

1 porte flexible	411.108
1 boîte pour accessoires	411.124
1 adaptateur Ø 27-32 mm	385.506