

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **D 70 Short Hardener 1L**

Code du produit : **SC20-0070 RM01**

Date d'impression : 10.06.2011

Révisée le : 01.06.2011

Page 1 / 15

N° de version 11

FR FR 0000000004

1

## **01 Identification de la substance / préparation et de la société / entreprise**

### **Identificateur de produit**

D 70 Short Hardener 1L

SC20-0070 RM01

54630268

### **Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Peintures carrosserie

### **Article client n°**

### **Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

BASF Coatings S.A.S.

ZI Breuil le sec

60676 Clermont de l'oise Cedex

France

### **adresse E-Mail**

Product-Safety-Coatings@basf.com

### **numéro de téléphone d'urgence**

+33 3 4477 7777

### **Service d'information à contacter**

### **N° de tél. d'urgence ORFILA**

33 1 45 42 59 59

---

## **02 Identification des dangers**

### **Classification de la substance ou du mélange**

Conformément à la Directive 67/548/CEE ou 1999/45/CE

- Inflammable.
- Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

### **Éléments d'étiquetage**

According to Directive 67/548/EEC respectively 1999/45/EC ( Annex V, Section A and B)

Symboles de danger : **Xi**

Classe de danger :

**Irritant**

Contient :

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **D 70 Short Hardener 1L**  
Code du produit : **SC20-0070 RM01**  
Date d'impression : 10.06.2011  
Révisée le : 01.06.2011

Page 2 / 15  
N° de version 11  
FR FR 0000000004  
2

**diisocyanate d'isophorone, homopolymère  
polymère HDI**

**Indications relatives aux dangers**

**R10**

Inflammable.

**R43**

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

**R66**

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**R67**

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

**Etiquetage industriel**

**S23**

Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistolage.

**S24**

Éviter le contact avec la peau.

**S37**

Porter des gants appropriés.

**S38**

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

**S51**

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

**Contient des isocyanates. Observer les instructions données par le fabricant - se référer à la fiche de données de sécurité.**

**Autres dangers**

Le produit peut sensibiliser la peau et les voies respiratoires. Cet effet est susceptible de s'aggraver en cas de contacts fréquents et prolongés.

---

**03 Composition / informations sur les composants**

**Substances**

non applicable

**Mélanges**

Caractérisation chimique

polyisocyanate, solvant organique

Composants dangereux

conformément au Règlement (CE) N° 1272/2008

**Fiche de Données de Sécurité**  
Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE

M

Nom du produit: **D 70 Short Hardener 1L**  
Code du produit : **SC20-0070 RM01**  
Date d'impression : 10.06.2011  
Révisée le : 01.06.2011

Page 3 / 15  
N° de version 11  
FR FR 0000000004  
3

N° CAS % (poids) Mention de Danger	N° EINECS Symbole	N° REACH Phrases R	N° INDEX
<b>xylène (mélange d'isomères)</b>			
1330-20-7 3,0 - < 5,0 H226 H312 H332 H315 - Liquides Inflammables Catégorie 3 - Toxicité Aigüe par voie cutanée Catégorie 4 - Toxicité Aigüe Inhalation - Vapeur Catégorie 4 - Corrosion/Irritation cutanée Catégorie 2	215-535-7		601-022-00-9
<b>acétate de n-butyle</b>			
123-86-4 30,0 - < 50,0 H226 H336 - Liquides Inflammables Catégorie 3 - Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique) Les vapeurs peuvent causer somnolence et vertige. Catégorie 3	204-658-1		607-025-00-1
<b>éthoxy propionate d'éthyle</b>			
763-69-9 1,0 - < 2,0	212-112-9		
<b>diisocyanate d'isophorone, homopolymère</b>			
53880-05-0 7,0 - < 10,0 H317 - sensibilisation de la peau Catégorie 1			
<b>polymère HDI</b>			
28182-81-2 30,0 - < 50,0 H317 - sensibilisation de la peau Catégorie 1	500-060-2		
Composants dangereux conformément à la directive 1999/45/CE			
N° CAS % (poids)	N° EINECS Symbole	N° REACH Phrases R	N° INDEX
<b>xylène (mélange d'isomères)</b>			
1330-20-7 3,0 - < 5,0	215-535-7 Xn	10-20/21-38	601-022-00-9
<b>acétate de n-butyle</b>			
123-86-4	204-658-1		607-025-00-1

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **D 70 Short Hardener 1L**

Code du produit : **SC20-0070 RM01**

Date d'impression : 10.06.2011

Révisée le : 01.06.2011

Page 4 / 15

N° de version 11

FR FR 0000000004

4

30,0 - < 50,0 - 10-66-67

**éthoxy propionate d'éthyle**

763-69-9 212-112-9

1,0 - < 2,0 - 66

**diisocyanate d'isophorone, homopolymère**

53880-05-0

7,0 - < 10,0 Xi 43

**polymère HDI**

28182-81-2 500-060-2

30,0 - < 50,0 Xi 43

Le texte intégral des symboles de danger, des phrases de risque et des mentions de danger est spécifié dans le chapitre 16 si des ingrédients dangereux sont mentionnés.

## 04 Premiers secours

### Description des premiers secours

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, faire appel à un médecin. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

#### Après inhalation

Evacuer la personne hors de la zone de danger. La garder au chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Si la personne est inconsciente, la placer en position de récupération. Faire appel à un médecin.

#### Après contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau à l'eau et au savon, rincer abondamment. NE PAS utiliser de solvants ni de diluants.

#### Après contact avec les yeux

Retirer les lentilles de contact. Maintenir les paupières écartées et rincer abondamment à l'eau claire et propre ou avec une solution de rinçage oculaire spéciale et faire appel à un médecin.

#### Après ingestion

En cas d'ingestion, rincer abondamment la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente) et consulter immédiatement un médecin. Garder la victime au repos. Ne pas faire vomir.

### Principaux symptômes et effets, aigus et différés

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **D 70 Short Hardener 1L**  
Code du produit : **SC20-0070 RM01**  
Date d'impression : 10.06.2011  
Révisée le : 01.06.2011

Page 5 / 15  
N° de version 11  
FR FR 0000000004  
5

Les principaux symptômes et effets connus sont décrits dans l'étiquette (voir section 2) et/ou en section 11.

**Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas de données disponibles.

---

## **05 Mesures de lutte contre l'incendie**

### **Moyens d'extinction**

Moyens d'extinction recommandés  
Mousse résistant aux alcools, CO2, poudres, eau pulvérisée.  
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité  
Eau en jet

### **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Un incendie produira une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques sérieux pour la santé.

### **Conseils aux pompiers**

Équipement particulier de protection  
Porter un appareil respiratoire autonome pour pénétrer dans les locaux enfumés.

Indications complémentaires  
Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu.

---

## **06 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Éliminer les sources d'ignition et bien ventiler les locaux. Ne pas respirer les vapeurs.

### **Précautions pour la protection de l'environnement**

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau. Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **D 70 Short Hardener 1L**

Code du produit : **SC20-0070 RM01**

Date d'impression : 10.06.2011

Révisée le : 01.06.2011

Page 6 / 15

N° de version 11

FR FR 0000000004

6

### **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple: sable, terre, vermiculite, terre de diatomées. Les placer dans des fûts adéquats. Les surfaces contaminées doivent rapidement être nettoyées. Un décontaminant inflammable possible peut être:

éthanol ou isopropanol 50 % volumique; eau 45 % volumique;  
solution ammoniacale de densité=0,88 5 % volumique

Autre possibilité d'un décontaminant non inflammable:

carbonate de sodium 5 % volumique; eau 95 % volumique

Les résidus doivent être recueillis avec le même matériau et laissés reposer quelques jours jusqu'à disparition de toute réaction. Refermer ensuite les fûts et éliminer selon les réglementations en vigueur (voir rubrique 13).

### **Référence à d'autres sections**

Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les considérations relatives à l'élimination se trouvent en section 8 et 13.

---

## **07 Manipulation et stockage**

### **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

#### Précautions à prendre lors de la manipulation

Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux valeurs limites au poste de travail.

Éviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que l'inhalation des vapeurs et aérosols de pistelage.

Éviter l'inhalation des poussières de ponçage.

Il est interdit de fumer, de manger et de boire dans les locaux où la préparation est utilisée. Observer les mesures de protection individuelle décrites au paragraphe 8.

Garder les emballages éloignés des sources de chaleur, des étincelles, des flammes nues. Utiliser des outils ne provoquant pas d'étincelles.

Le produit peut se charger électrostatiquement : mettre toujours à la terre lors des transvasements. Il est conseillé aux ouvriers de porter des chaussures et des vêtements antistatiques.

Lorsque le personnel doit opérer en cabine, que ce soit pour pistoler ou non, la ventilation risque d'être insuffisante pour

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **D 70 Short Hardener 1L**

Code du produit : **SC20-0070 RM01**

Date d'impression : 10.06.2011

Révisée le : 01.06.2011

Page 7 / 15

N° de version 11

FR FR 0000000004

7

maîtriser dans tous les cas les particules et les vapeurs de solvants. Il est alors conseillé que le personnel porte des masques avec apport d'air comprimé durant les opérations de pistolage, et ce jusqu'à ce que la concentration en particules et en vapeurs de solvants soit tombée en dessous des limites d'exposition.

Faire attention lors de l'ouverture d'emballages déjà entamés : risque de surpression.

Protection contre l'incendie et les explosions

Les vapeurs de solvant sont plus lourdes que l'air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges explosifs avec l'air.

Conserver l'emballage bien fermé et à l'abri de l'humidité dans un endroit frais et bien ventilé.

Éviter tout échauffement au-dessus de 50°C. Assurer une ventilation suffisante et, le cas échéant, assurer une aspiration spécifique du poste de travail. L'application par pulvérisation nécessite une aspiration.

**Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Exigences concernant les locaux et les emballages

Les équipements électriques doivent être protégés contre les explosions conformément aux normes en vigueur. Les sols doivent être conducteurs et imperméables aux matières stockées.

Garder les emballages solidement fermés. Ne pas les vider par pression : ces récipients ne sont pas adaptés à cet usage. Fermer avec soin les récipients ouverts et les stocker verticalement pour éviter tout écoulement. Ne pas fumer. Interdire l'accès des locaux aux personnes non autorisées.

Incompatibilité de stockage

Tenir à l'écart des matières fortement acides ou alcalines ainsi que des agents oxydants, des amines, des alcools et de l'eau.

Autres indications concernant les conditions de stockage

Toujours conserver dans des récipients correspondant à l'emballage d'origine. Respecter les informations portées sur l'étiquette. Stocker dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'abri de la chaleur et de l'ensoleillement direct. Tenir éloigné des sources d'ignition.

Température de stockage : DND

Prendre les mesures nécessaires pour maintenir à un niveau minimum

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **D 70 Short Hardener 1L**  
Code du produit : **SC20-0070 RM01**  
Date d'impression : 10.06.2011  
Révisée le : 01.06.2011

Page 8 / 15  
N° de version 11  
FR FR 0000000004  
8

la pénétration d'humidité ou d'eau dans le récipient. La présence d'eau entraîne la formation de CO2 et une augmentation de la pression dans les récipients fermés.

**Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Des informations détaillées sont données dans les fiches techniques.

---

**08 Contrôle de l'exposition / Protection individuelle**

Les personnes qui ont des antécédents d'asthme, d'allergies, des difficultés respiratoires chroniques ou périodiques ne doivent en aucun cas mettre en oeuvre ce type de produits. Contrôler régulièrement la fonction pulmonaire des personnes manipulant ce produit.

**Paramètres de contrôle**

**Valeurs limites au poste de travail**

N° CAS	Valeurs limites		
	ml/m3 (ppm)	mg/m3	
<b>acétate de n-butyle</b>			
123-86-4	VLE	200	940
	VME	150	710
<b>xylène (mélange d'isomères)</b>			
1330-20-7	VLE	100	442
	VME	50	221
<b>polymère HDI</b>			
28182-81-2	VLE	-	1

**Contrôles de l'exposition**

**Mesures d'ordre technique**

Assurer une bonne ventilation. Ceci peut être obtenu par une aspiration locale ou par une ventilation générale des locaux. Lors de l'application au pistolet, même lorsqu'une bonne ventilation est assurée, utiliser une protection respiratoire.

Dans un environnement frais et sec, le film de peinture peut, jusqu'à 30 heures après l'application, contenir de l'isocyanate n'ayant pas réagi.

**Équipement de protection individuelle**

Protection respiratoire

Lorsque les utilisateurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux valeurs limites au poste de travail, ils doivent

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **D 70 Short Hardener 1L**

Code du produit : **SC20-0070 RM01**

Date d'impression : 10.06.2011

Révisée le : 01.06.2011

Page 9 / 15

N° de version 11

FR FR 00000000004

9

porter des masques appropriés et agréés.

Le ponçage à sec, le découpage et/ou le soudage autogène du film durci peuvent entraîner un dégagement de poussières et/ou de fumées dangereuses. Si possible, effectuer tout ponçage à l'eau. Si l'exposition aux poussières et fumées ne peut être évitée malgré la mise en place d'une aspiration locale, porter une protection respiratoire appropriée.

protection respiratoire appropriée : p.e. masque complet avec filtre combiné AB2P3

#### Protection des mains

Porter des gants de protection.

Exemple de gant approprié : gant de protection contre les substances chimiques, testé selon la norme européenne EN 374, de matériau : p.e. gants caoutchouc butyle

Épaisseur du matériau: = 0,5 mm

Pour les indications sur le temps de passage, s'adresser aux fabricants de gants.

Les indications reposent sur des informations fournies par les fabricants de gants ou les producteurs de matières premières, ou sur des données tirées de la littérature sur les constituants chimiques du produit.

Toujours vérifier l'adéquation du gant à son utilisation au poste de travail (exemples : résistance mécanique; compatibilité avec le produit, propriétés antistatiques).

Suivre les instructions et les informations du fabricant des gants relatives à l'utilisation, au stockage, à l'entretien et au changement des gants.

Changer les gants dès qu'ils présentent des détériorations ou les premiers signes d'usure. Il est conseillé d'appliquer une protection cutanée préventive (crème protectrice).

#### Protection des yeux

Requise s'il y a risque de contact avec les yeux.

#### Protection corporelle

Porter des vêtements antistatiques et ignifuges en fibres naturelles et/ou fibres synthétiques calorifuges.

Porter des vêtements de protection. Vêtements de protection requis : sur-vêtement jetable

**Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement**

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **D 70 Short Hardener 1L**  
Code du produit : **SC20-0070 RM01**  
Date d'impression : 10.06.2011  
Révisée le : 01.06.2011

Page 10 / 15  
N° de version 11  
FR FR 0000000004  
10

Voir paragraphes 7 et 12.

---

## 09 Propriétés physiques et chimiques

Aspect : liquide  
Couleur : incolore  
Odeur : spécifique  
pH : NA  
Changement d'état physique  
Température d'ébullition /  
Intervalle de distillation : 124 - 181 °C  
Point de fusion /  
Intervalle de fusion : DND  
Point d'éclair : +024 °C ISO 3679  
Température d'auto-inflammation: > 200 °C  
solvants  
Limite inférieure d'explosion : > 35 g/m3  
Limite supérieure d'explosion : DND  
Pression de vapeur : 10,0 hPa à 20°C  
Densité : 0,991 g/cm3 à 20°C  
Solubilité : non miscible à l'eau  
Viscosité : >032/6 s à 20°C ISO 2431

---

## 10 Stabilité et réactivité

### Réactivité

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage décrites au paragraphe 7.

### Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

### Possibilité de réactions dangereuses

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **D 70 Short Hardener 1L**

Code du produit : **SC20-0070 RM01**

Date d'impression : 10.06.2011

Révisée le : 01.06.2011

Page 11 / 15

N° de version 11

FR FR 0000000004

11

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

#### **Conditions à éviter**

#### **Matières incompatibles**

Tenir à l'écart des matières fortement acides et alcalines, des oxydants, des amines, des alcools et de l'eau. Les amines et les alcools provoquent des réactions exothermiques incontrôlées. Le produit réagit lentement avec l'eau en dégageant du dioxyde de carbone. Dans les récipients fermés, cela entraîne une augmentation de la pression, qui peut déformer, gonfler et, dans des cas extrêmes, faire éclater le récipient.

#### **Produits de décomposition dangereux**

Des températures élevées peuvent entraîner la formation de produits de décomposition dangereux tels que fumée, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes d'azote, acide cyanhydrique, isocyanates monomères.

---

## **11 Informations toxicologiques**

Le produit n'a pas été contrôlé en tant que tel mais a été classé suivant la méthode conventionnelle (méthode de calcul de la Directive Substances Dangereuses 1999/45/CE).  
Autres informations, voir paragraphes 3 et 15.

L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation au-delà des valeurs limites au poste de travail indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé tels qu'irritation des muqueuses et du système respiratoire, dommages causés aux reins, au foie et au système nerveux central. Les symptômes se produiront entre autre sous forme de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et dans les cas extrêmes, perte de conscience.

L'inhalation répétée ou continue de concentrations de solvants supérieures à la valeur limite au poste de travail peut entraîner l'apparition de troubles durables du système nerveux central, tels qu'encéphalopathie toxique chronique, ainsi que modifications du comportement et troubles de la mémoire.

Les solvants peuvent, par pénétration percutanée, causer certains des effets mentionnés plus haut. Un contact prolongé ou répété avec le produit nuit au renouvellement naturel du film hydrolipidique de la peau et peut entraîner une dermatite de contact non allergique et/ou une pénétration percutanée.

Des projections dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **D 70 Short Hardener 1L**

Code du produit : **SC20-0070 RM01**

Date d'impression : 10.06.2011

Révisée le : 01.06.2011

Page 12 / 15

N° de version 11

FR FR 0000000004

12

Sur la base des propriétés des isocyanates et des données toxicologiques relatives aux préparations similaires, ce produit peut causer une irritation et/ou une sensibilisation aiguë des voies respiratoires conduisant à des difficultés de respiration, essoufflements et douleurs asthmatiques. En cas de sensibilisation, des concentrations même inférieures à la valeur limite au poste de travail indiquées peuvent entraîner des symptômes asthmatiques. Une inhalation répétée peut conduire à des maladies chroniques des voies respiratoires.

---

## **12 Informations écologiques**

### **Cas général**

Aucun résultat de test n'est disponible pour ce produit.

La préparation a été examinée selon la méthode conventionnelle de la directive 1999/45/CE Préparations Dangereuses et n'est pas classée dangereuse pour l'environnement.

Ne pas répandre de produit dans les cours d'eau ou dans les canalisations.

---

## **13 Indications relatives à l'élimination**

### **Méthodes de traitement des déchets**

Les prescriptions nationales et locales doivent être respectées.

### **Produits usages**

#### Recommandations

Se conformer aux réglementations communautaires, nationales et locales concernant l'élimination des déchets industriels. Faire transporter et détruire les déchets par l'exploitant d'une installation agréée. En cas de valorisation thermique, ne pas incinérer d'emballages fermés et n'incinérer que dans une installation agréée pour la catégorie de produits à détruire.

### **Catalogue européen des déchets**

Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 :

#### **08 01 11\***

Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) et du décapage de peintures et vernis; déchets de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **D 70 Short Hardener 1L**  
Code du produit : **SC20-0070 RM01**  
Date d'impression : 10.06.2011  
Révisée le : 01.06.2011

Page 13 / 15  
N° de version 11  
FR FR 0000000004  
13

Les déchets figurant sur la liste et marqués d'un astérisque (\*) sont des déchets dangereux au sens de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux.

**Emballage non nettoyé**

Recommandations

Les emballages vidés de manière conforme aux réglementations doivent être soumis au recyclage des ferrailles ou au reconditionnement. Les emballages qui n'auraient pas été vidés de manière conforme aux réglementations doivent être éliminés selon la directive 91/689/CEE. Faire transporter et valoriser ces déchets d'emballage par l'exploitant d'une installation agréée. Stocker et mettre à disposition les déchets d'emballage dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure : ne pas mélanger les déchets qui ne peuvent être valorisés selon les mêmes procédés. Valorisation : reconditionnement, recyclage ou valorisation thermique.

Il faut neutraliser les restes de produit subsistant dans les emballages vides conformément aux indications du paragraphe 6.

---

## **14 Informations relatives au transport**

**Transport terrestre**

UN 1263, MATIERES APPARENTEES AUX PEINTURES, 3, III, (D/E),  
ADR/RID  
Disposition spéciale 640 E  
Numéro d'identification du danger 30

**Transport maritime**

UN 1263, PAINT RELATED MATERIAL, 3, III  
N° EMS: F-E, S-E

**Transport aérien**

UN 1263, PAINT RELATED MATERIAL, 3, III

**Autres informations**

---

## **15 Informations réglementaires**

**Données relatives à la directive COV 1999/13/CE** (du produit livré)

Solvants organiques volatils : 55 %  
COV : 55 %  
Substances CMR volatiles : < 0,1 %  
- dilaurate d'étain dibutyle  
(Remarques : voir paragraphe 16)  
Substances halogénées volatiles étiquetées R40 :

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **D 70 Short Hardener 1L**  
Code du produit : **SC20-0070 RM01**  
Date d'impression : 10.06.2011  
Révisée le : 01.06.2011

Page 14 / 15  
N° de version 11  
FR FR 0000000004  
14

Néant

**Informations sur la Directive DecoPaint (2004/42/CE)**

Sous-catégorie conformément à l'annexe IIB : Néant  
Valeur limite pour la teneur max. en COV  
conformément à l'annexe IIB : Néant

**Réglementations nationales**

Classe de danger - eau : 1 (VwVws du 01.08.2005) (Allemagne)

"TA-Luft 86" (Allemagne)

Pourcentage classe 1: < 1 %  
Pourcentage classe 2: 6 %  
Pourcentage classe 3: 50 %

Code de la Sécurité Sociale (Art. L 461-1 à L 461-7) (France)

Tableaux des maladies professionnelles n° :  
4BIS, 62, 84

Code de la Sécurité Sociale (Art. D 461-1) (France)

Tableaux des maladies à caractère professionnel n° :  
A601, A603, A607

---

## 16 Autres informations

Réservé aux utilisateurs professionnels.

Cette fiche de données de sécurité est conforme à l'annexe II du règlement (CE) n°. 1907/2006.

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité ne dégagent pas l'utilisateur de son obligation de procéder à une évaluation des risques conformément à la directive 98/24/CE.

Indications relatives aux dangers des composants mentionnés dans le paragraphe 3.

**R10**

Inflammable.

**R20/21**

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

**R38**

Irritant pour la peau.

**R43**

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

**R66**

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**R67**

**Fiche de Données de Sécurité**  
**Fiches de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE**

M

Nom du produit: **D 70 Short Hardener 1L**  
Code du produit : **SC20-0070 RM01**  
Date d'impression : 10.06.2011  
Révisée le : 01.06.2011

Page 15 / 15  
N° de version 11  
FR FR 0000000004  
15

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

**H226**

Liquide et vapeurs inflammables.

**H312**

Nocif par contact cutané.

**H315**

Provoque une irritation cutanée.

**H317**

Peut provoquer une allergie cutanée.

**H332**

Nocif par inhalation.

**H336**

Peut provoquer somnolence et des vertiges.

**Xn** Nocif

**Xi** Irritant

Pour les systèmes multi-composants, tenir compte des données de sécurité de tous les composants.

Explication des abréviations :

**DND** données non disponibles

**NA** non applicable

**VLE** Valeurs limites d'exposition à court terme - France

**VME** Valeurs limites de moyenne d'exposition - France

Remarques sur le paragraphe 15 ; données relatives à la directive COV 1999/13/CE :

les divergences entre les mentions de substances dans les données relatives à la directive COV et celles du paragraphe 3 de cette fiche de données de sécurité, sont à attribuer à la base juridique différente de ces paragraphes. Pour la mention des substances au paragraphe 3, les directives 91/155/CEE et 1999/45/CE sont décisives. Dans ces directives, des valeurs-limites pour la mention des substances CMR ou des substances étiquetées R 40 sont définies, tandis que ces valeurs-limites ne sont pas applicables pour la directive COV.

---

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Les données ne peuvent en aucun cas être considérées comme des spécifications du produit. Ni les spécifications du produit, ni les domaines d'application du produit ne peuvent être déduites des données figurant dans cette fiche de données de sécurité. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits d'exclusivité et toutes les lois existantes sont observés.